

CAMILLA GINECOLÓGICA

ARTICULADA AMOBLADA



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Unidad fabricada íntegramente con planchas de acero laf de 0.6 y 0.8mm.

La estructura principal es totalmente amoblada, incluye en un extremo 03 gavetas con sus respectivas correderas telescópicas que facilitan la salida del cajón en forma total y tiradores tipo manija en cada uno de ellos y al otro extremo una división metálica.

CABECERA: graduable en tres posiciones de 0° a 75° con sistema de cremallera fabricada con fierro redondo trefilado de 3/8".

DORSO: ubicado en la parte intermedia de la unidad incluye un orificio de media luna donde se aloja internamente una bandeja de acero inoxidable para los residuos, con sus respectivas correderas.

PIECERA: graduable mediante un sistema plegable de palanca manual. accesorios: dos pares de pierneras acrílicas, dos varillas de acero inoxidable de 5/8 y dos manijas tipo tornillo de banco.

Todas las uniones metálicas están soldadas con tecnología MIG (acabados lisos en tubos y ángulos) TIC (en tubos y planchas de acero inoxidable) y punto (planchas laf).

Los acabados de nuestros productos en lo referente a la estructura metálica pasan por un proceso de desoxidación (baño de ácidos y acondicionadores de metal), acabados con pintura electrostática en polvo de secado al horno a 180° de temperatura

MEDIDAS APROXIMADAS

- **LARGO SIN PLEGAR:**
1,850 Mm
- **LARGO PLEGADO:**
1,280 Mm
- **ALTURA:**
920 Mm
- **ANCHO:**
600 Mm